

# VAEPLAN U/GV

## mit unterseitiger Glasgelege-Glasvlieskombination als Brandschutz

- VAEPLAN® sind hochpolymere, homogene Dachdichtungsbahnen aus einer Polymerkombination EVA/ PVC, als homogene Bahn je nach Anwendung mit unterseitiger Glasgelege-Glasvlieskombination als Brandschutz oder mit unterseitigem Synthese-Polyestervlies als Schutzlage.
- VAEPLAN® steht für lange Erfahrung, lange Lebensdauer (alterungsbeständig), umweltfreundlich (Recycling), gleichbleibende Qualität durch Eigen- und Fremdüberwachung, ISO 9001- und CE-zertifiziert, objektbezogene Gewährleistung auf Antrag.
- VAEPLAN® ist universell einsetzbar. Das optimale Verhältnis zwischen Flexibilität und Festigkeit macht VAEPLAN®-Dachdichtungsbahnen zur geeigneten Abdichtung für alle Flachdachkonstruktionen und Verlegearten. Ihr Einsatz erstreckt sich über alle genormten kaschierten wie unkaschierten Dämmstoffe und alle üblichen Baustoffe.
- VAEPLAN® Dachdichtungsbahnen werden einlagig verlegt. Dabei ist die Verarbeitung kinderleicht, da eine homogene Nahtverbindung einfach mit Quell- oder Heissluftverschweissung durchgeführt werden kann.

- ✓ **Verklebung mit Kunststoffklebern**
- ✓ **Streifenweise Verklebung mit PU Klebern**
- ✓ **Lose verlegt unter begrünten Dachflächen**
- ✓ **Mechanische Befestigung auf unkaschierten EPS nach DIN 18531**
- ✓ **Verlegen direkt auf Holzschalung**

- VAEPLAN® Dachdichtungsbahnen können auf allen genormten Dämmstoffen, kaschiert oder unkaschiert und auf allen üblichen Baustoffen ohne Trennlage einlagig verlegt werden.
- VAEPLAN® Dachdichtungsbahnen sind leicht und schnell zu verarbeiten, weil die homogene Nahtverbindung mit Quell- oder Heissluftverschweissung möglich ist.