

VAEPLAN ABS

Mit unterseitigem Spezialvlies als Brandschutz und vollflächiger Kaltselfstklebeschicht



VORTEILE VON VAEPLAN ABS

- hoher Temperaturbeständigkeit von - 35 °C bis +80 °C
- zuverlässiger UV- und Ozonbeständigkeit
- ausgeprägter Resistenz gegen Chemikalien wie Öle, Fette oder Kraftstoffe
- hoher Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- selbstverlöschender Eigenschaften
- Leistungsträger für höchste Raum- und Lebensqualität

• VAEPLAN®-Dachdichtungsbahnen werden einlagig verlegt. Dabei ist die Verarbeitung für den Fachmann sehr anwendungsfreundlich, da eine homogene Nahtverbindung einfach mit Quell- oder Wärmegasverschweißung durchgeführt werden kann.

• VAEPLAN®-Dachdichtungsbahnen können auf

genormten Dachdämmstoffen und auf üblichen Baustoffen, entsprechend unseren geprüften Systemaufbauten, verlegt werden.

- VAEPLAN® ABS erfüllt die Anforderungen als „harte Bedachung“ in direkter Verlegung auf unkaschiertem Polystyrol ohne separate Brandschutzlage.